

特殊メンテナンス

CVJ-HD CVJ-HDペースト



等速ジョイント異音解消ペースト

等速ジョイントのブーツ破損による異音(ベアリング・BJ部分)の発生を解消する特殊ペーストです。二硫化モリブデン、フッ素樹脂、その他の超微粒子の固体潤滑剤が、ジョイントベアリングの金属間に強力な皮膜を形成し、潤滑不良の解消、グリスやジョイントの寿命を大幅に伸ばします。

容量/荷姿 100g/12入り
販売価格 4,725円(本体価格4,500円)/100g

V151



BAG パーフィールドグリス



競技車両、特殊車両用等速ジョイントグリス

本品は熱によるグリスの流出が少なく、耐水性、極圧性、耐摩耗性、付着性に優れ、潤滑トラブルを防止するグリスです。過酷な使用状況の等速ジョイント、摺動部、ベアリング等へ使用できます。
競技車両、特殊用途車両専用品なので、一般走行車両への使用は出来ません。

容量/荷姿 1kg/6入り
販売価格 8,925円(本体価格8,500円)/1kg

L991

MTC メタルコンパウンド




万能金属用磨き剤


金属表面のサビやキズの付いた表面を、素早く磨き上げる金属磨き剤です。特殊コンパウンドの働きで、アルミ表面などは、きれいな仕上げができます。又、少量で非常に伸びが良いので作業が簡単で経済的です。
新品の金属面や鏡面仕上げ表面・塗装面には使用しないで下さい。

容量/荷姿 120g/12入り
販売価格 1,470円(本体価格1,400円)/120g

V300



ASP 組付けペースト



エンジン組付け用ペースト

エンジン組付け時、部品同士の接触部に塗布することにより、初期摩耗やカシリを防止し、正常なエンジン性能を引き出します。また、エンジン組付け後、長期間始動しない場合でも、塗布部にそのまま付着し始動時のトラブルを防止します。始動後はエンジンオイルに溶解分散します。使用箇所一カム、メタル、ピストン、シリンダー等の金属接触部に塗布。

容量/荷姿 200g/12入り
販売価格 5,250円(本体価格5,000円)/200g

V900

AF-A エアーフィルターオイル



湿式エアーフィルター用オイル

スプレータイプの湿式エアーフィルター用オイルで、特殊溶剤により浸透性に優れています。溶剤蒸発後は強い粘着力を持つ特殊ポリマーがホコリや砂をフィルター部に吸着させます。スプレータイプなので、原液の劣化が少なく安全でしかも作業性に優れています。

容量/荷姿 480ml/12入り
販売価格 1,680円(本体価格1,600円)/1本

A200

PT-Z ヒカタンZ



燃料タンク錆除去剤

タンク内の錆を除去し、同時に錆を防ぐ弱酸性タイプの錆取り剤です。洗浄性に優れ、錆の程度により、水と希釈して使用できるので経済的です。本液1缶で20ℓまでのタンクに使用できます。冬季使用の場合は、お湯で希釈し使用すると時間が短縮され、より速く除去できます。

容量/荷姿 2ℓ/4入り
販売価格 6,825円(本体価格6,500円)/2ℓ

V451

NT ネジタイト



嫌気性ねじ固着剤

液状高分子物質からなる嫌気性強力固着剤です。空気を遮断すると固まり、強く結合します。NT-Rはネジ径8mm以上、NT-Bはネジ径6mm以上のネジに使用します。

5mm以下のネジには使用しないで下さい。
V211 NT-R(赤ラベル中固着タイプ)
V212 NT-B(青ラベル低固着タイプ)

容量/荷姿 50g/20入り
販売価格 3,885円(本体価格3,700円)/1本

V211
V212

FC フィルタークリーナー



湿式エアーフィルター用洗浄剤

湿式エアーフィルターの洗浄を目的に開発されたもので、油汚れを簡単に取り除きます。材質を傷めることなく安心して使用できます。フィルターに約100ccをしみ込ませ良くもんでから水洗いし乾燥させて下さい。

容量/荷姿 1ℓ/12入り
販売価格 1,890円(本体価格1,800円)/1ℓ

V460

TAL タンクライナー



燃料タンク内面塗料

燃料タンク内面を長期間に渡り、サビや水分から守る強力なコーティング剤です。30~40分程の加熱乾燥(70~80℃)で完全硬化するため、施工作業が大幅に短縮されます。ガソリンを含む全ての燃料、添加剤、溶剤にも侵されない強力な塗膜を形成します。

色相:ダークグレー
容量/荷姿 6入り
販売価格 6,300円(本体価格6,000円)/1set
セット内容 主剤、硬化剤、付属品(計量カップ、シリンジ、シリンジ用チューブ、取扱説明書)

V470

グリス

HMG-U ハイマルチグリス



ウレア系 高温・高荷重用多目的グリス

合成油ベースで耐熱性・耐水性・潤滑性・酸化安定性に優れ、ピン回り、摺動部から高温・高荷重のベアリングまでオールマイティに使用できるグリスです。

容量/荷姿 400g/50入り、16kg
販売価格 2,100円(本体価格2,000円)/400g
75,600円(本体価格72,000円)/16kg

M510
M520 M526

ちよう度・荷姿による品番表		
ちよう度	荷姿	
1号	400g	16kg
2号	M510	—
	M520	M526

使用温度範囲:-30℃~200℃

SMG スーパーマルチグリス



リチウムコンプレックス 超耐寒・高荷重用グリス

100%化学合成油ベースにPTFE(フッ素樹脂)を配合したリチウムコンプレックスグリスです。極低温から高温まで、長期に渡って安定した性能を発揮します。

容量/荷姿 370g/20入り
販売価格 2,625円(本体価格2,500円)/370g

M620

ちよう度・荷姿による品番表		
ちよう度	荷姿	
1号	370g	—
2号	M620	—

使用温度範囲:-50℃~200℃

BMG-U ブームグリス



ウレア系 ブーム用高粘着グリス

高粘着のウレアグリスで、ブームやアウトリガーの摺動面、トレーラーのカブラー、高温・高荷重の軸受部に最適です。

容量/荷姿 400g/20入り、16kg
販売価格 1,260円(本体価格1,200円)/400g
45,150円(本体価格43,000円)/16kg

M551
M556

ちよう度・荷姿による品番表		
ちよう度	荷姿	
1号	400g	16kg
2号	—	M556
	M551	—

使用温度範囲:-20℃~200℃

LCG-EP ルブコールグリスEP



リチウム系 高級極圧グリス

極圧性・耐摩耗性・耐水性・耐熱性・防錆性に優れ、ピン、摺動面、ハブを除くベアリングに適します。

容量/荷姿 400g/20入り、16kg
販売価格 840円(本体価格800円)/400g
21,000円(本体価格20,000円)/16kg

L210 L206 L226
L220 L216

ちよう度・荷姿による品番表		
ちよう度	荷姿	
0号	—	L206
1号	L210	L216
2号	L220	L226

使用温度範囲:-20℃~145℃

LCG ルブコールグリス



リチウム系 高級ベアリンググリス

機械的安定性に優れ、大型車等の高速高荷重のホイールベアリングの潤滑に最適なグリスです。

容量 16kg
販売価格 17,850円(本体価格17,000円)

L326
L336

ちよう度・荷姿による品番表		
ちよう度	荷姿	
2号	16kg	L326
3号	—	L336

使用温度範囲:-20℃~135℃

MPG マルチパーバグリス



リチウムコンプレックス 耐熱・極圧多目的グリス

機械的安定性、耐熱性、潤滑性に優れ低温から高温まで常に安定した潤滑が行える最高級多目的ベアリンググリスです。

容量/荷姿 400g/50入り、16kg
販売価格 1,890円(本体価格1,800円)/400g
68,250円(本体価格65,000円)/16kg

M211 M216
M221

ちよう度・荷姿による品番表		
ちよう度	荷姿	
1号	400g	16kg
2号	M211	M216
	M221	—

使用温度範囲:-25℃~200℃

BLG-U ブルーグリス



ウレア系 高温・高荷重用多目的グリス

酸化安定性に優れ、長期に渡って安定した性能を発揮します。ピン回り、摺動部から高温・高荷重のベアリングまで多目的に使用できるグリスです。

容量/荷姿 400g/50入り
販売価格 1,260円(本体価格1,200円)/400g

M010
M020

ちよう度・荷姿による品番表		
ちよう度	荷姿	
1号	400g	—
2号	M010	M020

使用温度範囲:-20℃~200℃

LCG-MO ルブコールグリスMO



リチウム系 多目的モリブデングリス

高荷重・摩耗の激しい箇所の潤滑に優れます。また、等速ジョイントのグリスとして最適です。

容量/荷姿 400g/20入り、16kg
販売価格 1,365円(本体価格1,300円)/400g
37,800円(本体価格36,000円)/16kg

L120 L116
L126

ちよう度・荷姿による品番表		
ちよう度	荷姿	
1号	400g	16kg
2号	—	L116
	L120	L126

使用温度範囲:-20℃~155℃

MOG-L モリブデングリスL



リチウム系 建設機械用グリス

建設機械のピン回り、旋回部分、摺動面等荷重のかかる箇所に効果を発揮します。

容量/荷姿 400g/30入り、16kg
販売価格 735円(本体価格700円)/400g
17,850円(本体価格17,000円)/16kg

L510 L516
L520 L526

ちよう度・荷姿による品番表		
ちよう度	荷姿	
1号	400g	16kg
2号	L510	L516
	L520	L526

使用温度範囲:-20℃~130℃

AG オートグリス



リチウム系 高性能集中給油専用グリス

良質のリチウム石けん基をベースに、極圧添加剤を配合することで、耐摩耗性、極圧性、機械的安定性に優れています。各給油部分の摩耗、かじり、損傷を防止します。

容量/荷姿 1ℓ/12入り
販売価格 1,470円(本体価格1,400円)/1ℓ

N610

各グリスの特性

増ちよう剤による種類	商品名及び記号	使用温度範囲	耐熱性	耐水性	機械的安定性	極圧性	主な使用用途
リチウム石けん	モリブデングリスL [MOG-L]	-20℃~130℃	△	○	○	○	建設機械
	ルブコールグリス [LCG]	-20℃~135℃	○	○	○	×	ハブホイールベアリング
	ルブコールグリスEP [LCG-EP]	-20℃~145℃	○	○	○	○	建設機械、高荷重部位
	ルブコールグリスMO [LCG-MO]	-20℃~155℃	○	○	○	○	等速ジョイント、建設機械、高荷重部位
ウレア系	ブームグリス [BMG-U]	-20℃~200℃	○	○	○	○	建設機械、ブーム、カブラー等付着性が必要な部位
	ブルーグリス [BLG-U]	-20℃~200℃	○	○	○	○	建設機械、プラント、工場、高温部位、高荷重部位、高荷重ベアリング
	ハイマルチグリス [HMG-U]	-30℃~200℃	○	○	○	○	建設機械、プラント、工場、低温・高温部位、高荷重部位、高荷重ベアリング
リチウムコンプレックス	マルチパーバグリス [MPG]	-25℃~200℃	○	○	○	○	建設機械、プラント、高荷重部位、高荷重ベアリング
	スーパーマルチグリス [SMG]	-50℃~200℃	○	○	○	○	極低温・高温部位、高荷重部位
ペントナイト	パーフィールドグリス [BAG]	-20℃~180℃	○	○	○	○	競技車両の等速ジョイント

グリスのちよう度: 000号 ← 00号 ← 0号 ← 1号 ← 2号 ← 3号

← 柔らかい

→ 硬い

◎……優 ○……良 △……可 ×……不可